

POLYFLEX™

Número de Registro: _____

Lote: ver envase

Contenido: 300 mL (10.1 FL OZ)

Componentes peligrosos: Cloruro de polivinilo (30-50%); Xileno (3-7%); DESTILADOS LIGEROS DE PETRÓLEO (1-5%); Óxido de Hierro (Fe₂O₃) (1-5%); ÓXIDO DE HIERRO (1-5%); Dióxido de titanio (1-5%); Óxido de Calcio (1-2.5%); C.I. Pigmento Amarillo 42 (1-2%); Etilbenceno (0.5-2%); Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo (0.1-1); Negro de humo (0.1-0.5%); Óxido de Cromo (Cr₂O₃) (0.1-0.5%); Sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) (0.01-0.1%); sebacato de piperidinil sustituido (0.01-0.05%).

Usos: Polyflex™ es un sellador y adhesivo elastomérico de poliuretano de un componente de alta calidad, de curado por humedad.

Instrucciones para su uso: Polyflex™ viene listo para usar. Corte la boquilla de aplicación en forma diagonal y perforo la lámina de protección. Utilice una pistola de calafateo Lanco® PA575 "caulking gun". Coloque cinta adhesiva a ambos lados de la junta para evitar manchar la superficie. Rellene con el sellador la totalidad de la junta, procurando mantener la punta de la boquilla fuera y con un flujo constante delante de la boquilla durante la aplicación. Aplique presión y suavice con una espátula o con el dedo. Remueva la cinta adhesiva inmediatamente y termine de alisar el producto de ser necesario. Las herramientas se lavan con agua tibia y jabón mientras el producto aún esté fresco.

Consejos de prudencia: -*Prevención:* P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P284A En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. P280E Llevar guantes de protección. *Respuesta:* P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Sacar a la persona al exterior y mantenerla en una postura confortable para respirar. P342 + P311 En caso de síntomas respiratorios. Llame a un centro de intoxicación o Doctor. P333 + P313 Si ocurre irritación con la piel o erupción: Conseguir atención médica. Eliminación. P501 Eliminar el contenido/recipientes según lo indica el Decreto 37788-A Reglamento General para la clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos.

PELIGRO:



H316 Provoca una leve irritación cutánea
H334 Puede causar alergia o síntomas de asma o dificultad para respirar si se inhala
H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica
H351 Susceptible de provocar cáncer
H370 Provoca daños en los órganos (Organos sensorios)
H372 Causa daño al organismo a través de exposición repetida o prologanda – sistema nervioso
H373 Puede causar daño a organismos a través de repetida o prolongada exposición – órganos sensorios.
H402 Nocivo para los organismos acuáticos.

En caso de intoxicación consulte al médico y aporte esta etiqueta. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Número de teléfono del Centro Nacional de Intoxicaciones: 2223-1028

Fabricado por: EMFI S.A.S, 3 rue Ettore Bugatti, C.S. 40030, 67501 HAGUENAU Cédex, France.

Distribuido por: Lanco & Harris Manufacturing Corporation, S.R.L. Zona Franca Bes. El Coyol de Alajuela. Tel: +506 2438-2257. Alajuela, Costa Rica.