



LM – 1

Aceite Penetrante

USos Básicos: Penetrante y Lubricante

Líquido Mecánico



DATA TÉCNICA

VISCOSIDAD: 9-11 seconds (Ford cup #4)
 DENSIDAD: 6.60± 0.5 lbs/gal
 FLAMABILIDAD: ≥156°F
 SÓLIDOS (peso): 45.80 %
 Lubricante Limite CARB: 25

TAMAÑO

9 onzas

ACABADO

Aceite Penetrante

COLOR

Tranparente Ambar

DESCRIPCIÓN

Harris LM-1 es un aceite penetrante; lubricante polivalente. Está formulado para penetrar, lubricar, liberar las piezas oxidadas, desplazar la humedad, eliminar los chirridos y proteger el metal. Limpia la superficie al mismo tiempo que forma una barrera resistente a la corrosión.

USOS BÁSICOS

LM-1 tiene miles de usos alrededor del hogar, en áreas de recreo y lugares de trabajo. Como lubricante LM1 desplaza la humedad y llega a la fuente del problema protegiéndola del óxido. Como penetrante suelta las uniones del óxido de metal y liberando atascos y partes metálicas oxidadas manteniéndolas funcionando. Es seguro para uso en metales, superficies pintadas y la mayoría de los plásticos.

INSTRUCCIONES

APLICACIONES

Sature el área y deje remojar por varios minutos. Para una mejor protección contra el óxido, no limpie. Cumple con la especificación gubernamental MIL-C-23411A, Tipo 1.

PRECAUCIONES

EXTREMADAMENTE FLAMABLE.

Mantener alejado del calor, chispas y flamas. No almacene por encima de 120°F. No perforar o incinerar (quemar) el recipiente. Usar solo con ventilación adecuada. Si debe usarlo en interiores, abra las ventanas y puertas para asegurar un flujo continuo de aire fresco durante la aplicación y el secado.

Evite inhalar los vapores. LM1 contiene destilados de petróleo. Si es ingerido, no induzca el vomito. Busque asistencia médica.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.